

Ficha técnica


Clave
2148



1. Descripción del producto:

Disco de diamante con vástago

Dimensiones (in):	1-1/2" x 0.024" x 1/8"
Dimensiones (mm):	40 x 0.6 x 3.2
Especificación:	ELECTRODEPOSITADO RC
Máx. rpm:	35,000



D = 40 mm
T = 0.6 mm
S = 3.2 mm



1. Aplicación

- Para corte súper preciso sin despostillar de mármol, piedra, vidrio, plástico, acrílico y PVC.
- Combinación de corte rápido y alto rendimiento.
- Fabricados con resistente vástago de acero.
- Ideal para trabajos de detalle o artísticos.
- Disco de diamante electrodepositado.



2. Instrucciones de operación

- Utilice en taladro o mototool.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Uso en seco.
- Utilice una profundidad moderada de corte y corte avance, ya que el exceso de presión durante el corte podría dañar los granos de diamante.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- No utilice para operaciones de desbaste.
- Nunca intente realizar cortes curvos.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.
- Almacene los discos de diamante en su empaque sobre una superficie plana.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.