

# Ficha técnica

# TENAZIT®


## Clave 2105

### Block

#### 1. Descripción del producto:

Block para lijado

<b>Dimensiones (in):</b>	4" x 2-3/4" x 1"
<b>Dimensiones (mm):</b>	100 x 68.5 x 26
<b>Especificación:</b>	ALO 220 MUY FINO
<b>Grano:</b>	Muy Fino 220
<b>Abrasivo:</b>	Óxido de Aluminio
<b>Línea:</b>	Tenflex®
<b>Color empaque:</b>	Verde



**A = 68.5 mm**  
**L = 100 mm**  
**T = 26 mm**



#### 1. Aplicación

- Excelente opción para el lijado, limpieza y acabado de metales, plástico, fibra de vidrio, en especial madera y productos para estética automotriz.
- Lijado rápido y uniforme.
- Rinden hasta 10 veces más que las hojas de lija convencionales.
- Fácil identificación por el color de caja, además de que el empaque es despachador.

#### 2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- Uso en seco o en húmedo.
- Para prolongar la vida útil del producto, se recomienda lavar el block después de utilizarse.

#### 3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.

#### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

#### 5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

#### 6. Unidades de empaque

- 60 piezas

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)